

Dato: 27. august 2014

Journalnr.: JSI/EJ 14-78

INSTRUKS

for brugen af Terrænområde T1 – T5.

Forening eller skydebanens navn: Hanebjerg Skyttecenter

Banens beliggenhed (adresse): Hanebjergvej 6, Nr. Herlev, 3400 Hillerød

**DENNE INSTRUKS SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN
ALLE SIDER AF INSTRUKSEN SKAL VÆRE SYNLIGE.**

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerhedsbestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:

- a. Ejer af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland
b. Varig bruger af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland

2. Baneanlægget består af:

- a. Antal standpladser: x) b. Antal skydebaneafsnit: 5 c. Skudretning: x)
Antal standpladser samt skudretninger er variable.

3. Anvendelse:

Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning til: (sæt X)

- Aktiviteter, som er godkendt DGI og af Dansk Sportsskytte Forbund (se dog pkt. 6. g. (4))
- Politiets tjenesteskydninger.
- Skydning med forladepistoler.

Der må kun anvendes:

- a. Våben:** Godkendte og registrerede pistoler og revolvere med kaliber til og med .45 (11,5 mm), alm. forekommende bane- og jagtrifler med kaliber op til .308 (7,62 mm), alm. forekommende, godkendte og registrerede sortkrudtvåben samt politiets tjenestevåben inkl. rifler og karabiner med kaliber til og med .338 magnum (8,6 mm).
- b. Ammunition:** Alm. forekommende ammunitionstyper til ovennævnte våben. Ved skydning mod stålmål må der kun anvendes ammunition med V0 (udgangshastighed) på min. 200 m/sek.
- c. Skudafstand(e):** T1: Max. skudafstande, T2: 31 m, T3: 20 m, T4: 15 m og T5: Riffel: 100 m, pistol: 60 m.
Mindste tilladelige skudafstande mod stålmål er:
(1) 6 m ved anvendelse af pistol/revolver,
(2) 50 m ved anvendelse af riffel.

4. Skiver-/mål samt opstilling:

- a. Der kan benyttes stålmål samt skiver/mål af gennemskydeligt materiale.
- b. Stålmål kan benyttes såfremt:
- der anvendes stålplade af min. 10 mm tykkelse og af hårdhed på min. 400 Brinell ved pistolskydning og min. 500 Brinell ved riffelskydning,
 - stålmål opstilles, så der opnås tilnærmelsesvis vinkelret anslag, dog kan 10° – 20° tipning fremad mod skytten anbefales,
 - af hensyn til partikelsprøjt ved træfning kan stålmål inddækkes i materiale, som tilbageholder projektiler og projektildele – eksempelvis bildæk, min. 10 mm hårdt træ, beklædt med min. 1 mm stålplade, min. 21 mm vandfast krydsfinér eller 10 mm PEHD-plade – således at projektildele opfanges inden for en vinkel af 20° i forhold til målets forside. Såfremt personer opholder sig inden for en afstand af 20 m fra målet (målt sideværts) skal der foretages inddækning.
- c. Skiver/mål skal anbringes umiddelbart foran skræntens fod således, at det tilsigtede retningspunkt skal være min. 40 cm og max. 1,5 m over jordoverfladen.

5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:

- a. Fast afspærring:** (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruksen). Ingen.
- b. Foranstaltninger inden skydning:**
Der skal under skydning være rejst standpladsflag ved indgangen til terrænområdet.

6. Supplerende vilkår:

- a. Brug af lyssporammunition er forbudt.**
- b. Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt af politiet.**

- c. Der skal føres nøje tilsyn med banen. Kuglefang og baneoverflade skal holdes fri for større sten og bevoksning.
- d. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres.
- e. Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges trafikårer, beboelsesbygninger eller lignende.
- f. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.
- g. Evt. øvrige vilkår:
 - (1) Ved anvendelse af T5 må der ikke opholde sig personer i områder foran den til enhver tid anvendte skydelinje.
 - (2) Ved anvendelse af flere stationer samtidigt i T1, skal skydning og markering koordineres.
 - (3) Anvendelse af bane- og jagtrifler skal forhåndsgodkendes af formanden for Skydebane-foreningen Nordsjælland.
 - (4) Stålmål må ikke anvendes af DGI-skytter og af DSF-skytter uden licens.
 - (5) Ved skydning i sidevolde skal områderne i ½ m afstand over, under og til siderne for målet undersøges for sten og andre hårde materialer og evt. renses i min. 50 cm dybde.
 - (6) Ved skydning mod stålmål skal deltagerne, herunder skydelederen og andre personer, der opholder sig på den enkelte skydebane, bære briller.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Hillerød, den 1. juni 2021.


Søren Simonsen
Skydebanesagkyndig

underskift

Banen skal synes igen senest den: 30. april 2023.